

SN-H20

Ohřivač infuzí

- Verze H20S – jeden kanál, H20D – dva kanály
- Displej 8" (palců) TFT-LCD, možnost dotykového displeje
- Volitelná funkce detekce kapek
- Možné délky ohřivací trubice 0,6 m/1,2 m/1,4 m
- Nastavitelný rozsah teploty 32,0°C – 42,0°C
- Velikost kroku 0,1°C
- Zahřátí z pokojové teploty na 36,0°C méně než 1,5 minuty, na 42,0°C méně než 3minuty
- Alarm a vypnutí ohřevu automaticky při překročení 43°C
- Alarm překročení teploty, alarm nízké teploty, chyba systému a alarm prázdné láhve
- Uchycení na infuzní stojan či věšák
- Vstup střídavého napětí: 100V-240V
- Rozměry 236 mm × 174 mm × 65 mm
- Hmotnost méně než 2kg



H20SL



H20DL

Distributor a servis:

PRO MOS
 SPOL. S R.O.
 PROJEKCE • MONTÁŽE • SERVIS
 Starozuberská 1445
 756 54 Zubří
 Mob.: +420 603 213 823
 Tel./fax.: +420 571 611 467
 Email: info@promos-vm.cz
www.promos-vm.cz