

Terufusion[®]

Standardní dokovací systém TE-RS700

Produktový list



PROMOS
SPOL. S R.O.
PROJEKCE • MONTÁŽE • SERVIS

Promos spol. s r.o.
ul. Nová 177
757 01 Valašské Meziříčí
tel./fax: 571 611 467
info@promos-vm.cz
www.promos-vm.cz

TERUMO[®]

Technická data

Specifikace produktu	
Typ zařízení	TERUFUSION® Standardní dokovací systém TE-RS700
Klasifikace	Zařízení třídy I, nepřetržitý provoz (dle IEC / EN 60601-1) Zdravotnický prostředek třídy I (dle Council Directive 93/42 / EHS)
Ochrana proti vlhkosti	IP 22
Provozní podmínky	5 - 40°C Relativní vlhkost: 20 - 90% bez kondenzace
Rozměry/ Hmotnost	Přibližně 220 mm (šířka) x 458 mm (výška) x 132 mm (hloubka) Přibližně 3.3 kg
Maximální kapacita dokovacího dílu	3 pumpy v každém dokovacím dílu 3 dokovací díly mohou být spojeny, což umožňuje až 9 pump, které mohou být připojeny
Napájení	AC 100-240V, 50-60 Hz
Kód produktu	TE*RS700N