

iM60

Multi-parametrový patientský monitor

- 10,4" palcový, barevný, dotekový TFT-LCD displej
- Pasivní chlazení (bez větráku)
- Konfigurace a nastavení dotekem obrazovky
- Detekce kardiostimulátoru, ochrana proti elektrochirurgickému rušení
- Ochrana proti defibrilaci a synchronizace defibrilace
- iSEAP™ EKG algoritmus optimalizovaný pro detekci arytmie, detekci kardiostimulátoru a měření tepové frekvence
- iMAT™ SpO₂ algoritmus s vynikající odolností proti pohybovým artefaktům a nízké perfuzi
- iCUPS™ NIBP algoritmus optimalizovaný pro kardiaky, pacienty s hypertenzí a novorozence
- iCARB™ algoritmus s inteligentní technologií identifikace CO₂ křivky
- VGA/DVI výstup a analogový výstup
- Podpora čtečky čárového kódu
- Vestavěná dobíjecí Li-ion baterie
- Obousměrná komunikace s MFM-CMS centrálním monitorem
- Funkce přivolání sestry
- Funkce zobrazení jiného lůžka v síti
- USB/SD uložení dat
- Podpora HL7 přes XML soubory
- LAN/Wi-Fi konektivita s podporou DHCP
- Volitelně vestavěný Wi-Fi modul
- Noční režim
- Flexibilní uchycení na stojan či držák na stěnu



Standartní Parametry: 3/5-svodů EKG, SpO₂, RESP, NIBP, 2-TEPLOTA, PR

Volitelné Parametry: Nellcor OxiMax™ SpO₂, 2-IBP, ICP, C.O., EDAN G2 CO₂, Respironics CO₂ (Mainstream/Sidestream)



10.4"



Bez větráku



Noční režim



Nastavení zvuku



Tiskárna



Menu zkratek

Distributor a servis:

PRO
MOS
SPOL. S R.O.

PROJEKCE • MONTÁŽE • SERVIS
ul. Nová 177, 757 01 Valašské Meziříčí
tel. 571 611 467

info@promos-vm.cz

<http://www.promos-vm.cz>