

M3/M3A

Monitor životních funkcí

- Lehké a přenosné provedení
- 5.6" palcový, barevný TFT-LCD displej s vysokým rozlišením (M3)
- 3.5" palcový, barevný TFT-LCD displej s vysokým rozlišením & LED displej (M3A)
- Flexibilní konfigurace vyhovuje různým klinickým potřebám
- Auto/Manuál/Kontinuální/Průměr režimy měření NIBP
- Tlačítko pro nastavení typu pacienta
- Vestavěná dobíjecí Li-ion baterie
- Velká kapacita pro uložení dat
- Podpora USB disku (pouze M3)
- Podpora čtečky čárového kódu
- Obousměrná komunikace s MFM-CMS centrálním monitorem
- Kompatibilní s PatientCare Viewer PC data management softwarem
- Funkce přivolání sestry
- Podpora HL7 přes XML soubory (pouze M3)
- LAN/Wi-Fi (volitelně) konektivita
- Flexibilní uchycení na stojan

Dostupné Parametry: SpO₂, Nellcor OxiMax™ SpO₂ (pouze M3), NIBP, PR, Quick Temp infračervený ušní teploměr



M3B

Kapnograf

- 5.6" palcový, barevný TFT-LCD displej s vysokým rozlišením
- Číselné a grafické zobrazení kapnogramu a plethysmogramu
- Vestavěná dobíjecí Li-ion baterie
- Velká kapacita pro uložení dat
- Podpora USB disku
- Podpora čtečky čárového kódu
- Obousměrná komunikace s MFM-CMS centrálním monitorem
- Funkce přivolání sestry
- Podpora HL7 přes XML soubory
- LAN/Wi-Fi (volitelně) konektivita
- Flexibilní uchycení na stojan

Standardní Parametry: Respiration CO₂ (Mainstream nebo Sidestream), SpO₂, PR

Volitelné Parametry: Nellcor OxiMax™ SpO₂

Distributor a servis: